

iXter A

Kurz. Leicht. Effizient.



The Future of Farming



iXter A

Einfach Effizient! – Effizient Einfach!



Integriertes Design und Effizienter Schmutzschutz



Effiziente Bedienung



druckseitige Funktionen



Einspülbehälter



saugseitige Funktionen

The Future of Farming



iXter A

Einführungsangebot - iXter A10 mit HOSA15m und FMC



iXter A10



FlowMateControl (FMC)

iXclean Basic

HOSA 15m
Teilbreiten 5 x 3m und Hydr. - Set Basic 3 (einseitige Klappung)

Optional:
Starguide IV

The Future of Farming



iXter A

Einführungsangebot



Kverneland Rau iXter A - Einführungsangebot	
1. Basisgeräte	A10
1.1. Tankgröße	
Nenn- / Maximalvolumen Spritztank	1000 l / 1185 l
Volumen Klarwassertank / Handwaschbehälter	130 l / 18 l
Einspülbehälter	30 l
1.2. Leergewichte (kpl. inkl. Gestänge)	
... mit HOSA 15 m	964 kg
1.3. Abmessungen	
Breite / Höhe / Länge (kompl. inkl. HOSA15)	2,35 / 2,85 / 1,35 m
1.4. Pumpen	
Kolbenmembranpumpen	150 l/min
1.5. Spritzcomputer FlowMateControl FMC	
FMC 5-TB, 2-Wege-Ventile, Hydraulik - Vorwahlsteuerung (inkl. FMC Bedienbox)	▲
1.6. iXclean	
iXclean Basic (IXCL-Set01)	▲
1.7. Serienausrüstung	
Einspülbehälter	▲
Gelenkwelle, Abstellstützen, Klarwassertank, Handwaschbehälter, Manometer, mechanische Füllstandsanzeige, Tank-Innenreinigungsdüse, Tankentleerung (mittels Saugfilter)	▲
1.8. Integriertes Zubehör	
Beleuchtung	▲
Camlock Adapter von 1,5" (geräteseitig) zu 2" Saugschlauch	▲

▲ = bei Einführungsmodell beinhaltet

The Future of Farming



iXter A

Einführungsangebot



Kverneland Rau iXter A - Einführungsangebot	
2. Gestänge	HOSA 15
2.1. Basismerkmale	
Arbeitsbreite maximal (m)	15
Material	Aluminium
Transportposition	Vertikal
Klappung	Hydraulisch
2.2. Teilbreitenanzahl	
Standard	5 / 5
2.3. Düsenkörper	
Dreifach-Düsenkörper	▲
2.4. Düsen	
Lechler IDKN 120-04	▲
3. Hydraulik	
Basic 3	
3.1. Versorgung	
System	Vorwahlschaltung
Traktorseitige Anschlüsse	1 EW + 1 DW
3.2. Gestänge-Funktionen	
Hydraulisches Heben+Senken	▲
Hydr. Hangausgleich	▲
Hydr. symm. + asymmetrische Reduzierung (zusammen Gestängeteil 2+3, links oder rechts)	▲
einseitige Klappung rechts und links	▲

▲ = bei Einführungsmodell beinhaltet